



HOËDIC

Datenblatt





TECHNISCHE DATEN



- 24-Volt-Pumpe und wartungsfreie Gel-Batterien.
Betriebsdauer: 8 Stunden.
- Ultraleise
- Heizöl für den Kessel
- Tank 300 l
- Haube und Design aus Polyester
- Elektronische Steuerung der Funktionen mit Sicherheiten
- Temperatur 120°C
- Schlauchlänge: 8 m + Lanze mit Thermosphärische Glocke
- Fuel-Tank 33 L, der mit Biokraftstoff kompatibel ist.
- Druck 3 Bar für 4 L/min.
- Eine Anwendungsstation
- Reinigbarer Wasserfilter
- Vorrichtung zum Starten und Stoppen
- Abmessungen: 1450 x 750x 1100 mm.
- Gewicht: 180Kg Leergewicht



3 Jahre Ersatzteile und 1 Jahr Arbeit

GARANTIE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES WAGENS

- Elektrischer 24-Volt-Selbstfahrer mit Gehhilfe
- Vorwärts-/Rückwärtsgang mit stufenlosem Variator
- Automatisches Bremsen
- Totmann-Sicherheit
- Verstärkte, wartungsfreie Batterien
- Autonomie: 8 Stunden
- Niederdruckreifen
- Außergewöhnliche Leistung am Hang
- Automatischer Aufroller / 10 m Schlauch
- Fahrgeschwindigkeit 0 bis 4 km/h
- Alarm Rückwärtsgang

OPTIONEN

- Speeder mit 20 m Schlauch auf der Schlauchtrommel und Varimatic-Pumpe.
- Schlüsselschutz auf dem Wagen
- Rampe 40 TT



UNSERE PLUSPUNKTE

- Optimierte Größe
- Geringer Wasserverbrauch
- Geringer Wartungsaufwand
- Leistung und wendigkeit
- Modernes, korrosionsbeständiges Konzept
- Kann gesammeltes Wasser verwenden (gefiltert, Regen, Bohrung)
- Einfache Handhabung





6 0 b o u l e v a r d d e l a H a i e d e s C o g n e t s

3 5 1 3 6 -
S A I N T J A C Q U E S D E L A L A N D E



+33 (0)2 99 55 00 33



contact@oeliatec.fr

OELIATEC.DE

